

CAISSON DE VENTILATION
EUROPE

DESCRIPTIF PRODUIT
Code Famille: STA


Plan de référence: 100207 en soufflage horizontal 100208 en soufflage vertical

Construction:

Ventilation standard

Soufflage de désenfumage

Installation en intérieur ou en extérieur



Caisson:

Acier galvanisé à froid

Ventilateur centrifuge double ouïe à ACTION type NT

Volute:

Acier galvanisé à froid soudé par point de type NT

Isolé par 4 plots élastiques et manchette souple au refoulement

Option: motorisation à droite

Moteur:

Standard normalisé à pattes (B3) triphasé 400V 50Hz IP55 classe F, 4 pôles

Transmission:

Poulie / courroie

Panneau d'accès latéral en acier galvanisé, placé à droite ou à gauche (à préciser à la commande)

Aspiration:

Piquage circulaire protégé par grille numérique

Refoulement:

Piquage circulaire protégé par grille numérique

Option refoulement par cadre possible

Orientation standard:

Refoulement horizontal en ligne

Motorisation à gauche dans le sens de l'air

Options:

Manchette souple à l'aspiration

Manchette souple au refoulement

Pare pluie à l'aspiration ou au refoulement

Cadre au refoulement + manchette

Interrupteur de proximité IP55 et cadenassable

Dépressostat

Moteur 2 Vitesses

Moteur monophasé 230V 50Hz

Coffret de relaiage

Taille Europe	Motorisation / Débit max en m3/h
7-7	de 0,18 à 1,1 Kw / 2400
9-9	de 0,55 à 1,5 Kw / 4300
10-10	de 0,75 à 2,2 Kw / 4800
12-12	de 1,1 à 2,2 Kw / 6800
15-15	de 1,1 à 2,2 Kw / 9500
18-18	de 1,1 à 2,2 Kw / 15000

AIRCDV 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 Paris

Tél: 01.46.20.49.28 Fax: 01.46.20.52.93

www.aircdv.fr