

CAISSON DE VENTILATION  
CNT

DESCRIPTIF PRODUIT  
Code Famille: CNU

Plan de référence: 100220 en soufflage horizontal 100221 en soufflage vertical

**Construction:**

Ventilation standard

Soufflage de désenfumage

Installation en intérieur ou en extérieur



CNT avec option manchette, toiture, pieds et pare-pluie à l'aspiration.

<b>Caisson:</b>	Ossature et angle en aluminium Acier galvanisé à froid en double paroi Ventilateur centrifuge double ouïe à ACTION type NT
<b>Volute:</b>	Acier galvanisé à froid soudé par point type NT Isolé par 4 plots élastiques et manchette souple au refoulement
<b>Moteur:</b>	Standard normalisé à pattes (B3) triphasé 400V 50Hz IP55 classe F, 4 pôles
<b>Transmission:</b>	Poulie / courroie Panneau d'accès latéral en acier galvanisé, placé à droite ou à gauche (à préciser à la commande)
<b>Aspiration:</b>	Cadre en acier galvanisé
<b>Refoulement:</b>	Cadre en acier galvanisé
<b>Orientation standard:</b>	Refoulement horizontal en ligne Motorisation à gauche dans le sens de l'air
<b>Options:</b>	Manchette souple à l'aspiration Manchette souple au refoulement Pare pluie grillagé au refoulement ou à l'aspiration Toiture et pieds de surélévation Interrupteur de proximité IP55 et cadenassable Dépressostat Moteur 2 Vitesses Moteur monophasé 230V 50Hz Poulie variable à l'arrêt Coffret de relayage Isolation par mousse haute densité, épaisseur 10 mm

Taille CNT	Motorisation / Débit max en m3/h
7-7	de 0,18 à 1,1 Kw / 2400
9-7	de 0,75 à 2,2 Kw / 3200
9-9	de 1,1 à 2,2 Kw / 4300
10-8	de 0,75 à 2,2 Kw / 3600
10-10	de 1,5 à 2,2 Kw / 4800
12-9	de 1,1 à 3 Kw / 5100
12-12	de 1,5 à 3 Kw / 6800
15-11	de 2,2 à 4 Kw / 7300
15-15	de 2,2 à 4 Kw / 9500
18-13	de 2,2 à 4 Kw / 12000
18-18	de 2,2 à 5,5 Kw / 15000
20-20	de 4 à 11 Kw / 19500
22-22	de 5,5 à 11 Kw / 24000
25-25	de 5,5 à 11 Kw / 31000
30-28	de 7,5 à 15 Kw / 50000

AIRCDV 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 Paris

Tél: 01.46.20.49.28 Fax: 01.46.20.52.93

[www.aircdv.fr](http://www.aircdv.fr)